


INBOUWHAARDEN HOUT

Izaro B

60 / 80 / 100



Izaro 60 B



eco DESIGN >
Izaro 60 CLI/CLD B

%* Rendement	CO Emissies	NOx Emissies	OGC Emissies	☆☆ Fijnstof
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	10 mg

H.O. CE/Min.
9/6,5 kW

Hout
40 cm

Verwarm. vol.
200 m³

Verwarmi.
80 m²

Uitwendig afmetingen
616 x 1460 x 630 mm



Izaro 60 CLI B



Izaro 60 CLD B

- Stalen monoblok met dubbelzijdige guillotine deur.
- Hoekhaard en schuifdeur met glas in één gebogen hoek uit één stuk
- Vuurhaard in zwart vermiculiet.
- Vuurhaardbodem van gietijzer met aslade.

- **Double Combustion system.**
- Externe luchttoevoer (Ø 120 mm).
- Turbineversie 800 m³/h (CV).
- 2 rookuitgangen bovenaan voor warme lucht.
- Potentiometer voor meer stilte turbine.

Izaro 80 B



eco
DESIGN >

Izaro 80 CLI/CLD B

%* Rendement	CO Emissies	NOx Emissies	OGC Emissies	☆☆ Fijnstof	⊙ H.O. CE/Min.	🪵 Hout	📦 Verwarm. vol.	🔥 Verwarmi.	📏 Uitwendig afmetingen
79,5 %	0,05 %	114 mg	26 mg	20 mg	12/8,5 kW	60 cm	267 m ³	107 m ²	816 x 1460 x 630 mm



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

Izaro 100 B



eco
DESIGN >

Izaro 100 CLI/CLD B

%* Rendement	CO Emissies	NOx Emissies	OGC Emissies	☆☆ Fijnstof	⊙ H.O. CE/Min.	🪵 Hout	📦 Verwarm. vol.	🔥 Verwarmi.	📏 Uitwendig afmetingen
80,5 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg	15,5/10,5 kW	80 cm	343 m ³	137 m ²	1016 x 1460 x 630 mm



Izaro 100 CLI B




Izaro 100 CLD B

INBOUWHAARDEN HOUT

Izaro N

60 / 80 / 100



Izaro 60 N



eco DESIGN >
Izaro 60 CLI/CLD N

%* Rendement	CO Emissies	NOx Emissies	OGC Emissies	☆☆ Fijnstof
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	10 mg

H.O. CE/Min.
9/6,5 kW

Hout
40 cm

Verwarm. vol.
200 m³

Verwarmi.
80 m²

Uitwendig afmetingen
616 x 1460 x 630 mm



Izaro 60 CLI N



Izaro 60 CLD N

- Stalen monoblok met dubbelzijdige guillotine deur.
- Hoekhaard en schuifdeur met glas in één gebogen hoek uit één stuk
- Vuurhaard in zwart vermiculiet.
- Vuurhaardbodem van gietijzer met aslade.

- **Double Combustion system.**
- Externe luchttoevoer (Ø 120 mm).
- Turbineversie 800 m³/h (CV).
- 2 rookuitgangen bovenaan voor warme lucht.
- Potentiometer voor meer stilte turbine.

Izaro 80 N



eco
DESIGN >

Izaro 80 CLI/CLD N

%* Rendement	CO Emissies	NOx Emissies	OGC Emissies	☆☆ Fijnstof	⊙ H.O. CE/Min.	🪵 Hout	🏠 Verwarm. vol.	🔥 Verwarmi.	📏 Uitwendig afmetingen
79,5 %	0,05 %	114 mg	26 mg	20 mg	12/8,5 kW	60 cm	267 m³	107 m²	816 x 1460 x 630 mm



Izaro 80 CLI N



Izaro 80 CLD N

Izaro 100 N



eco
DESIGN >

Izaro 100 CLI/CLD N

%* Rendement	CO Emissies	NOx Emissies	OGC Emissies	☆☆ Fijnstof	⊙ H.O. CE/Min.	🪵 Hout	🏠 Verwarm. vol.	🔥 Verwarmi.	📏 Uitwendig afmetingen
80,5 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg	15,5/10,5 kW	80 cm	343 m³	137 m²	1016 x 1460 x 630 mm



Izaro 100 CLI N



Izaro 100 CLD N